


Kategorie (ETIM):	Pendelleuchte
Typ:	stail-SHXI T5
Bestellnummer:	60302964165
Bestückung:	Geeignet für Bestückung: T5 2x35/49W G5
Betriebsgerät:	EVG multi (1 Stück)
Netzspannung:	230V / 50Hz
Systemleistung (W):	104
Energieeffizienzklasse:	A+
Energieeffizienzklasse CELMA EEI:	A2
Prüfzeichen:	IP 20, Schutzklasse I, BAP 65° < 1000, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE
Gehäusefarbe:	weißaluminium RAL 9006
Gewicht (netto) (kg):	4.4
Abmessungen LxBxH/DxH (mm):	1540 x 198 x 37
Montageart:	Pendel-Einzelmontage, Pendel-Lichtbandmontage
EAN-Nummer:	4020863225170
Stat. Waren-Nr.:	94051098


stail-SHXI T5 2x35/49W G5 • wa • EVG • 60302964165



Lichttechnik
Micro-Parabolraster seidenmatt-direkt/indirekt strahlend
SHXI 2x T5 49 W



ηLB	91 %
Φ ↓/↑	61 % / 39 %
UGR q/l	15.5 / 15.8
BAP	65° < 1000cd/m²



Pendelleuchte; Stahlblechgehäuse, flacher rechteckiger Querschnitt, sichtbare Bauhöhe 26mm, Stirnseiten aus Stahl; Gehäusefarbe weißaluminium RAL 9006; Lichtverteilung direkt/indirekt mittels reflexionsverstärktem Aluminium-Parabolraster seidenmatt mit Niederquerschnitts-Lamellen, für Bildschirmarbeitsplätze, 65° < 1000 cd/m² rundumtendelnd nach aktueller Norm DIN-EN 12464-1, selbststrahlend; Elektrischer Anschluss über 3-polige transluzente Anschlussleitung mit Aderendhülsen. Benötigtes Zubehör: Y-Seilabhängung für bzw. ohne elektrischem Anschluss sind separat zu bestellen.

Abmessungen LxBxH/DxH (mm): 1540 x 198 x 37
Bestückung: Geeignet für Bestückung: T5 2x35/49W G5
Betriebsgerät: EVG multi (1 Stück)
Systemleistung (W): 104
Energieeffizienzklasse: A+
Energieeffizienzklasse CELMA EEI: A2
Prüfzeichen: IP 20, Schutzklasse I, BAP 65° < 1000, ENEC10 VDE, F, Indoor, CE

Regiolux GmbH
Typ: stail-SHXI T5 2x35/49 EVG wa
Artikelnummer: 60302964165
Produkt-Deeplink: <http://www.regiolux.de/de/article/60302964165>

