

Unterputzverteiler Ekinox IP 30

für Geräte bis 63 A



001432



001490



001402



001437

Nach VDE 603 Teil 1, IEC/EN 62208, für den Bau von Installationsverteilern nach IEC/EN 61439-3, Schutzklasse II □, Schutzart IP 30 – IK05, selbstverlöschend: 750 °C, geeignet für Unterputz- und Hohlwandmontage, Hohlwandmontagesatz separat bestellen (Best.Nr. 001490)

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Unterputzverteiler		
		<ul style="list-style-type: none"> - Komplettsset inkl. Mauerkasten und Tür. - Tür rechts und links anschlagbar. - Türgriff innenliegend, nachrüstbar mit Schloss (Best.Nr. 001491). - Geräteeinbautiefe: 70 mm. - Inkl. N- und PE-Klemme und Abdeckstreifen. - Ab 2-reihig mit zusätzlicher N-Klemmleiste (4 x 16 mm²) für weiteren FI-Schutzschalter. 		
		Unterputzverteiler mit Metalltür		
		- Tür: Signalweiß, ähnlich RAL 9003		
		- Tür und Rahmen epoxylackiert		
		Anzahl der Reihen	Anzahl der Teilungsmaße 17,5 mm	Nischenmaße in mm H x B x T
1	001431	1	12 + 2	305 x 330 x 87
1	001432	2	24 + 4	430 x 330 x 87
1	001433	3	36 + 6	555 x 330 x 87
1	001434	4	48 + 8	680 x 330 x 87
		Unterputzverteiler mit Kunststofftür		
		- Tür: Signalweiß, ähnlich RAL 9003		
1	001411	1	12 + 2	305 x 330 x 87
1	001412	2	24 + 4	430 x 330 x 87
1	001413	3	36 + 6	555 x 330 x 87
1	001414	4	48 + 8	680 x 330 x 87

Mauerkasten				
	<ul style="list-style-type: none"> - Für Unterputz- und Hohlwandmontage optional. - Hohlwandmontagesatz separat bestellen (Best.Nr. 001490). 			
Mauerkasten inkl. Schutzkarton				
	Anzahl der Reihen	Anzahl der Teilungsmaße 17,5 mm	Nischenmaße in mm H x B x T	
6	001401	1	12 + 2	305 x 330 x 87
6	001402	2	24 + 4	430 x 330 x 87
6	001403	3	36 + 6	555 x 330 x 87
6	001404	4	48 + 8	680 x 330 x 87

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Türen		
		<ul style="list-style-type: none"> - Inkl. Geräteträger. - Ohne Mauerkasten. - Passend für Mauerkästen Best.Nr. 001401/02/03/04. 		
		Metalltür Signalweiß, ähnlich RAL 9003		
		- Tür und Rahmen epoxylackiert		
		Anzahl der Reihen	Anzahl der Teilungsmaße 17,5 mm	Nischenmaße in mm H x B x T
2	001436	1	12 + 2	335 x 350
2	001437	2	24 + 4	460 x 350
2	001438	3	36 + 6	585 x 350
2	001439	4	48 + 8	710 x 350
		Zubehör		
		Hohlwandmontagesatz		
1	001490	4 Spreizkrallen und Kabelbinder für Zugentlastung		
		Schloss		
1	001491	Schließung Nr. 850		
		Klemmschiene 3P + N, IP 20		
1	404814	3 Phasen mit je 4 x 1,5 bis 16 mm ² , N mit 1 x 4 bis 25 mm ² + 12 x 1,5 bis 16 mm ²		
		Abdeckstreifen, Signalweiß, ähnlich RAL 9003		
		- Teilbar in halbe und ganze Module.		
20	001660	5 Module		
10	001662	13 Module		
10	001664	18 Module		