

221025.952.1.79



Serie: Flat Polymero® IP44 Decken- und Wandleuchten

Montageart: Wandanbau, Deckenanbau
 Schutzart: **IP 43, IP 44**
 Schutzklasse: I
 Bestückung: 1 x TC-DEL 26 W
 Abmessungen: D 305, H 115
 Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Kunststoff weiß, Befestigung der Abdeckung durch Federsystem, Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage.

Elektrotechnik:

Spannung 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
 Betriebsgerät EVG

Prüfungen:

Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Länderkennzeichnung CE
 Schutzart **IP 43, IP 44**
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Energieeffizienzklasse A
 konventionelles Leuchtmittel IK02 (Schlagschutz 0,20 Joule)
 Schlagschutz I
 Schutzklasse 650°C - 30 Sekunden
 Glühdrahtprüfung

Lampe 1:

Lebensdauer
 Lichtfarbe
 Sockel G24q-3
 Lampenanzahl 1
 Lampe TC-DEL
 Leistung 26 W

Lampe 2:


Lebensdauer Lampe

Maße und Gewichte:

Deckenstärke
 Höhe H 115 mm
 Durchmesser D 305 mm
 Gewicht 1,14 kg

Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel 117°
 Leuchtenbetriebswirkungsgrad 41,5 %



Zubehör

Dekorringe Metall

Dekorring D 325 mm, für Diffusor D 305 mm

981224.002	D 325, H 10	für Diffusor D 305 leuchtenweiß
981224.004	D 325, H 10	für Diffusor D 305 chromfarben
981224.0042	D 325, H 10	für Diffusor D 305 nickel matt
981224.005	D 325, H 10	für Diffusor D 305 messingfarben

Ersatzteile

Ersatzdiffusoren

PMMA	
08-5145.012	Ersatzdiffusor PMMA D 305