

## Allgemeine Informationen

Typ:	S401M-UCC1
Bestellnummer:	2CCS561001R1014
EAN:	7612270109753
Katalogbeschreibung:	S401M-UCC1 C, 1A, 125V DC, 1polig, Icu=50kA
Beschreibung:	MCB , 1P, UCC, 1A, 50kA, SMISLINE

## Kategorien

Produkte » Niederspannungsprodukte und Systeme » Installationsgeräte » Stecksysteme
---

## Bestelldaten

EAN:	7612270109753
Mindestbestellmenge:	1 Stück
Zolltarifnummer:	85363020

## Abmessungen

Breite des Produkts:	18 mm
Höhe des Produkts:	91 mm
Tiefe des Produkts:	75 mm
Nettogewicht:	0.145 kg

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1:	10 Stück
Breite Verpackungseinheit 1:	18 mm
Höhe Verpackungseinheit 1:	91 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1:	0.145 kg
EAN Verpackungseinheit 1:	7612270109753

## Umwelt

RoHS Status:	Folgt EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
--------------	--

## Weitere Informationen

Frequenz (f):	50 ... 60 Hz
IIT Publishing Status:	Level 0 - Information enabled
Anzahl Pole:	1
Anzahl der geschützten Pole:	1
Verlustleistung:	1.55 W
Baureihe:	MCB SMISLINE TP S401
Produktname:	SMISLINE TP MCB S401M-UCC1
Bemessungsstrom (I <sub>n</sub> ):	1 A
Bemessungsbetriebsspannung:	220 V DC
Bemessungsschaltvermögen (I <sub>cn</sub> ):	(400 V AC) 50 kA
Bemessungsspannung (U <sub>r</sub> ):	230 / 400 V
Normen:	IEC/EN 60947-2
Auslösecharakteristik:	UC-Z

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE:	2CCC451034D0201
RoHS Information:	2CCC451034D0201
Datenblatt, technische Information:	2CCC451027C0106

## Klassifizierungen

ETIM 4:	EC000042 - Leitungsschutzschalter
ETIM 5:	EC000042 - Leitungsschutzschalter
ETIM 6:	EC000042 - Leitungsschutzschalter
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel):	FC

