



Wippschalter-Einsatz, Aus-/Wechselschalter, 10 AX, 250 V AC

Aus-/Wechselschalter, verwindungsfester, entgrateter und Oberflächen veredelter Metalltragring mit Justierhilfe. Kompakte Bauform mit geringer Einbautiefe und komplett versenkten Befestigungskrallen. Keine elektrische leitende Verbindung zwischen Metalltragring und Befestigungskrallen. Krallenbefestigung mit Schnell-Gang-Gewindeschraube und Rückführungsmechanik. Ohne Schalterausbau: Nachrüstung von steckbarer Beleuchtung sowie beschriftete Prüfkontakt zur Spannungsmessung. Leitungsanschluss im 45 Grad Winkel mit Einführungshilfe.

WUE06

Technische Merkmale

Nennspannung	250 V
Nennstrom	10 AX
Kontaktart	1W
Anschlussart	QuickConnect
Anzahl Tasten	1
Bedienungsart	Tast-/Tipptaster
Betriebstemperatur	-10 bis 35 °C
Lagerungstemperatur	-10 bis 50 °C
Werkstoff	Materialmix
Halogenfrei	ja
Schutzart	IP20
Zulassungen	VDE
Abmessungen (dxH)	71x71x23
Meldeleuchte	ein Zubehör