

# 311665.002.3.76



Serie: Sidelite® ECO Deckeneinlegeleuchten

Montageart: Deckeneinbau  
 Schutzart: **IP 40**  
 Schutzklasse: II  
 Lampe: LED  
 Abmessungen: L 595, B 595, HE 45  
 Lieferbare Farbe: weiß

Rahmen Aluminium weiß pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (PMMA) opal. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung mit LED. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Betriebsgerät dimmbar DALI extern. Leuchte kann mittels Zubehör (separat zu bestellen) als Anbau- oder Pendelleuchte verwendet werden.

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät DALI  
 System-Leistung 34 W  
 Spannung 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz  
 Leuchten an Sicherung B10A 7  
 Leuchten an Sicherung B16A 12  
 Leuchten an Sicherung C10A 13  
 Leuchten an Sicherung C16A 21

## Prüfungen:

Schutzart **IP 40**  
 Schutzklasse II  
 Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden  
 Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)  
 Sicherheitszeichen F-Zeichen  
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
 Länderkennzeichnung CE  
 Energieeffizienzklasse LED A+  
 Leuchtmittel  
 Energieeffizienzklasse A+  
 eingebautes Leuchtmittel

## Lampe 1:


Lampenanzahl 1  
 Lampe LED  
 Sockel  
 Lichtfarbe 830  
 Farbtemperatur 3000K  
 Lebensdauer 50000 h (L70/B10)


## Maße und Gewichte:

Länge L 595 mm  
 Breite B 595 mm  
 Einbauöffnung  
 Einbautiefe HE 45 mm  
 Deckenstärke  
 Gewicht 4,54 kg

## Lichttechnik:

UGR 20,7  
 Ausstrahl-Winkel 119°  
 Leuchten-Lichtstrom 3.500 lm  
 Farbwiedergabeindex 80





# 311665.002.3.76



Serie: Sidelite® ECO Deckeинlegeleuchten

Montageart: Deckeинbau  
Schutzart: **IP 40**  
Schutzklasse: II  
Lampe: LED  
Abmessungen: L 595, B 595, HE 45  
Lieferbare Farbe: weiß

Rahmen Aluminium weiß pulverbeschichtet. Diffusor aus Kunststoff (PMMA) opal. Diffusor und Lightguide aus vergilbungsfreiem Kunststoff (PMMA). Seitliche Lichteinkopplung mit LED. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Betriebsgerät dimmbar DALI extern. Leuchte kann mittels Zubehör (separat zu bestellen) als Anbau- oder Pendelleuchte verwendet werden.

## Zubehör

### Anbaurahmen

982187.022 Anbaurahmen weiß

### Deckenmontageset

981980.012 Deckenmontageset bestehend aus 4 Anbauzylindern (Ø 30, H 38) weiß

### Einbaurahmen zur Montage in abgehängte Decken

981941.002 Einbaurahmen für Modul 600. Einbaurahmen zur Montage in Stahlblech pulverbeschichtet, abgehängte Decken weiß. Einbautiefe mindestens 300 mm. leuchtenweiß

### Pendelset

981978.000 Pendelset bestehend aus 4 Stahlseilen (L 1500) und Deckenbefestigung mit Seilschnellverstellung