



Flat Polymero

311946.002.4 | Decken- und Wandleuchten

Decken- und Wandleuchten
4051859099321
LED
D 360, H 100



Dekorative runde Anbauleuchte. Armatur Metall pulverbeschichtet. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Befestigung des Diffusors mit patentierter Verschlusstechnik (Druckverschluss). Geeignet für Deckenanbau, Wandanbau.

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe weiß

Maße und Gewichte

Durchmesser D 360 mm
Höhe H 100 mm
Gewicht 1,36 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel LED
Farbtemperatur 4000K
Farbwiedergabeindex Ra 83
Farbtoleranz (MacAdam) 3
Lebensdauer 50000 h (L70/B10)
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 1

Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel 116°
Farbtemperatur 4.000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom 2.000 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1 20,4
Ausstrahlwinkel kombiniert 116°

Elektrotechnik

Betriebsgerät	Betriebsgerät nicht notwendig
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	84
Leuchten an Sicherung B16A	135
Leuchten an Sicherung C10A	84
Leuchten an Sicherung C16A	135
Einschaltstrom / Einschaltzeit	0.22 A / 200 µs
Bemessungsleistung	21 W
Leuchtenlichtausbeute	96 lm/W

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
ULOR	11,4 %
Handelszeichen	CE
CIE Flux Code / CEN Flux Code	43 72 90 89 100
Energieeffizienzklasse LED	
Leuchtmittel	A+
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel	A+

Zubehör

981804.004	Dekorringe Flat Polymero D 380 mm für Diffusor D 360 mm
981804.0042	Dekorringe Flat Polymero D 380 mm für Diffusor D 360 mm