

# 721725.114



Serie: Lightstream® LED Maxi Strahler

Montageart: Universale Montage  
 Schutzart: **IP 65**  
 Schutzklasse: I  
 Bestückung: 4 x LED 56 W 3000 K  
 Abmessungen: L 509, B 374, H 174  
 Lieferbare Farbe: silber metallic

Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, Bügel Edelstahl, pulverbeschichtet. Anstellwinkel in 6°-Schritten mit präziser Winkelskala einstell- und verriegelbar. Thermisch entkoppeltes Betriebsgeräteabteil. ESG-Abdeckung. COB-LEDs mit Wechsel-Fassung wahlweise Lichtfarbe 830 oder 840. Asymmetrischer Reflektor aus reflexverstärktem Miro-silver®. Serienmäßig mit Gore® Protective Vents Membranventil zur Kondenswasserreduzierung. Mit Steckklemme bis 3 x 2 x 2,5 mm², für Netzleitung max. Ø 13 mm. Durchbruch für zweite Kabeldurchführung zur Netzweiterleitung vor Ort **Zubehör** Kabeldurchführung als Zubehör.

## Elektrotechnik:

Systemleistung 225 W  
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz  
 Betriebsgerät Konverter

## Prüfungen:

Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)  
 Länderkennzeichnung CE  
 Sicherheitszeichen F-Zeichen, D-Zeichen  
 Schutzart **IP 65**  
 Energieeffizienzklasse A+  
 eingebautes Leuchtmittel I  
 Schutzklasse I  
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
 Glühdrahtprüfung 960°C - 30 Sekunden  
 Energieeffizienzklasse LED A+  
 Leuchtmittel

## Lampe 1:

Anzahl 4  
 Leistung 56,00 W  
 Farbtemperatur 3000 K  
 Lebensdauer  
 Lichtfarbe 830  
 Leuchtmittel LED

## Lampe 2:


Lebensdauer Lampe

## Maße und Gewichte:

Breite B 374 mm  
 Höhe H 174 mm  
 Gewicht 11,5 kg  
 Länge L 509 mm

## Lichttechnik:

Farbwiedergabeindex 80  
 Leuchtenlichtstrom 17.700 lm



## Mastbefestigungszubehör

### Mastaufsätze einfach

982002.000	Mastaufsatz einfach für Lightstream LED Maxi blank für Zopf 76 mm
982002.004	Mastaufsatz einfach für Lightstream LED Maxi für Zopf 76 mm silber metallic
982045.000	Mastaufsatz einfach für Lightstream LED Maxi blank für Zopf 60 mm
982045.004	Mastaufsatz einfach für Lightstream LED Maxi für Zopf 60 mm silber metallic
982046.000	Mastaufsatz einfach für Lightstream LED Maxi blank für Zopf 89 mm
982046.004	Mastaufsatz einfach für Lightstream LED Maxi für Zopf 89 mm silber metallic

### Mastaufsätze zweifach 180°

982003.000	Mastaufsatz für Lightstream LED Maxi blank zweifach für Zopf 76 mm
982003.004	Mastaufsatz für Lightstream LED Maxi zweifach für Zopf 76 mm silber metallic
982004.000	Mastaufsatz für Lightstream LED Maxi blank zweifach für Zopf 89 mm
982004.004	Mastaufsatz für Lightstream LED Maxi zweifach für Zopf 89 mm silber metallic
982005.000	Mastaufsatz für Lightstream LED Maxi blank zweifach für Zopf 108 mm
982005.004	Mastaufsatz für Lightstream LED Maxi zweifach für Zopf 108 mm silber metallic
982059.000	Mastaufsatz für Lightstream LED Maxi blank zweifach für Zopf 60 mm
982059.004	Mastaufsatz für Lightstream LED Maxi zweifach für Zopf 60 mm silber metallic

### Montagebügel zur Nachrüstung für alternative Befestigungsart

982053.004	Montagebügel Maxi asymm. für Wand- / Bodenmontage silber metallic
------------	---

## Ersatzteile


### Ersatz Konverter

982019.000

### Ersatzscheiben

981984.004 L 465, B 325, H 32 silber metallic

## LED-Modul



# 721725.114



Serie: Lightstream® LED Maxi Strahler

Montageart: Universale Montage  
Schutzart: **IP 65**  
Schutzklasse: I  
Bestückung: 4 x LED 56 W 3000 K  
Abmessungen: L 509, B 374, H 174  
Lieferbare Farbe: silber metallic

Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss für Außenanwendung, Bügel Edelstahl, pulverbeschichtet. Anstellwinkel in 6°-Schritten mit präziser Winkelskala einstell- und verriegelbar. Thermisch entkoppeltes Betriebsgeräteabteil. ESG-Abdeckung. COB-LEDs mit Wechsel-Fassung wahlweise Lichtfarbe 830 oder 840. Asymmetrischer Reflektor aus reflexverstärktem Miro-silver®. Serienmäßig mit Gore® Protective Vents Membranventil zur Kondenswasserreduzierung. Mit Steckklemme bis 3 x 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>, für Netzleitung max. Ø 13 mm. Durchbruch für zweite Kabeldurchführung zur Netzweiterleitung vor Ort möglich, Kabeldurchführung als Zubehör.

## Ersatzteile

982083.000 830 4755 lm 39,50 W A+