



Glimmaggregat mit N-Klemme Lichtsteuerung, orange

Glimmaggregat mit N-Klemme IP44. Für Beleuchtung und Kontrollschaltung. Für die Installation in wassergeschützte Schaltern und Tastern. Für Wippschalter Aus/Wechsel, Kreuz, 2-polig Aus. Für Wippschalter Serien beleuchtet. Für Wipptaster und Wippentaster.

Technische Merkmale

Kontrollen und Indikatoren

- für Wipptaster und Mehrfach Wipptaster, außer Best.-Nr. 503404, 503808
- für Wechsel-/Kreuzschalter und Ausschalter 2-polig 10 AX

Elektrische Hauptmerkmale

Nennstrom	0,4 mA
-----------	--------

Werkstoff

Designlinienunabhängige Farbe	orange
-------------------------------	--------

Ausstattung

- für Beleuchtung und Kontrollschaltung
- für Serienschalter beleuchtet

Kennzeichnung

Gewerk / Anwendung	Lichtsteuerung
Haupt-Designlinie	Lichtsteuerung
Sekundär Designlinie(n)	ZUBEHÖR

Hinweis

- Bei Einsatz mehrerer Glimmaggregate kann der Lampenstrom zur Fehlfunktion des Relais/Stromstoßschalters führen.
Abhilfe: Neutraleiter mitführen oder zu der Spule einen Kondensator 230 V (1 µF pro 10 mA Glimmlampenstrom) parallel schalten.

167504