



Hauptmerkmale

Produktserie	TeSys k-Steuerrelais TeSys K
Baureihe	TeSys
Kurzbezeichnung des Geräts	LA1
Produkt oder Komponententyp	Zeitverzögerter Hilfsschalterblock
Zus. des Polkontakts	1 C/O
Anschlüsse - Klemmen	Aufschiebklemmenanschlüsse

Zusatzmerkmale

Montageort	Front
Betriebsbemessungsspannung Ue	24-48 V AC für Versorgungsstromkreis 24-48 V DC für Versorgungsstromkreis 240 V AC für Signalschaltkreis 240 V DC für Signalschaltkreis
Nennbetriebsspannungsgrenzen	0,85...1,1 Uc
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (Ith)	2 A
Timertyp	Einschaltverzögerung
Zeitverzögerungsbereich	1...30 s
Rückstellzeit	1,5 ms
Höhe	27 mm
Breite	38 mm
Tiefe	38 mm
Produktgewicht	0,04 kg

Montage

Umweltbedingungen	Normale Umgebungsbedingungen
Normen	VDE 0660 IEC 60947 BS 5424 NF C 63-110
Produktzertifizierungen	CSA UL
Schutzart (IP)	IP2x entspricht VDE 0106

Schutzbehandlung	TC entspricht IEC 60068
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...60 °C

Nachhaltigkeit

REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------