



311610.002.7



Serie: Flat Polymero® Kreis Decken- und Wandleuchten

Montageart: Wandanbau, Deckenanbau
Schutzart: **IP 40**
Schutzklasse: I
Bestückung: 6 x LED 2,2 3000 K / 1600 lm
Abmessungen: D 360, H 87
Lieferbare Farbe: weiß

Halterung Metall pulverbeschichtet, Befestigung der Abdeckung mit Druckverschluss, Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal.
Ausführungen dimmbar DALI erhältlich

Elektrotechnik:

Systemleistung 14 W
Spannung 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz
Betriebsgerät Konverter

Prüfungen:

Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Länderkennzeichnung CE
Sicherheitszeichen F-Zeichen
Schutzart **IP 40**
Energieeffizienzklasse A++
eingebautes Leuchtmittel I
Schutzklasse I
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
Energieeffizienzklasse LED A++
Leuchtmittel

Lampe 1:

Anzahl 6
Leistung 2,20 W
Farbtemperatur 3000 K
Lebensdauer 130
Lichtfarbe
Leuchtmittel LED

Lampe 2:

Lebensdauer Lampe

Maße und Gewichte:

Höhe H 87 mm
Durchmesser D 360 mm
Gewicht 1,34 kg
Deckenstärke

Lichttechnik:

Farbwiedergabeindex 14
Leuchtenlichtstrom 1.600 lm