



WYS507

### SCHUKO Steckdose kallysto mit LED, 16 A 250 V~, anthrazit

SCHUKO-Steckdose mit LED (Kontroll-Licht), verwindungsfester, entgrateter und Oberflächen veredelter Metalltragrings mit Justierhilfe. Kompakte Bauform mit geringer Einbautiefe und komplett versenkten Befestigungskralen. Keine elektrische leitende Verbindung zwischen Metalltragrings und Befestigungskralen. Krallenbefestigung mit Schnell-Gang-Gewindeschraube und Rückführmechanik. Passend für kallysto Designlinien.

#### Technische Merkmale

Farbe	anthrazit
Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A
Frequenz	50 Hz
Anschlussart	QuickConnect
Befestigungsart	Mit Kralle und Schraube
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	1,5 - 2,5mm <sup>2</sup>
Abmessungen (dxH)	71x71x41.5
Meldeleuchte	ja
Deckelausführung	ohne
Durchsichtiger Beschriftungsträger	nein
Betriebstemperatur	-10 bis 35 °C
Lagerungstemperatur	-10 bis 50 °C
Halogenfrei	ja
Schutzart	IP20
Zulassungen	VDE