



**Produktbeschreibung**

AC WLAN UAE, 1-fach, reinweiß (ähnlich RAL 9010), Up-WLAN-Accesspoint, IEEE 802.11 b/g/n (150 Mbit/s)

- Montage in handelsübliche Up-Installationsdosen
- Nennbetriebsspannung: 100-240 V~/50-60 Hz
- Leistungsaufnahme: 3 VA typisch
- Anschluss Spannungsversorgung über seitliche Steckklappen
- frontseitige RJ45-Stecköffnung für ein Datenendgerät
- Funktionsanzeige über beleuchtete RJ45-Stecköffnung
- Anschluss Datenkabel über frontseitige Schraub-/Steckklemme
- Übertragungsrate RJ45/Datenkabel: 100 Mbit/s
- Funkstandards: IEEE 802.11 b/g/n (150 Mbit/s)
- Sicherheit und Verschlüsselung: WEP, WPA, WPA2
- mit Timer- und Zeitschaltfunktion
- Gast-WLAN zuschaltbar
- zentrale Managementfunktion
- Reset über Reset-Magneten
- passend zu UAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten u.a.)

**Merkmale**

<b>Allgemein</b>	
Oberfläche	lackiert, matt
Abdeckplatte	Ja
Zentralstück	Ja
Ausführung	Buchse
Designfähigkeit	Ja
Beschriftungsfeld	Ja
Schutzgrad IP	20
Halogenfrei	Ja
Statistische Warennummer	85369010
Herstellland	Deutschland
GTIN (EAN)	4043921662373
<b>Montagearten</b>	
Unterputz	Ja
<b>Maße/Gewichte ohne Verpackung</b>	
Länge mm	80
Breite mm	80
Höhe mm	50
Nettogewicht Stück kg	0,08

Zertifizierungen	
WEEE	Ja
CE	Ja
RoHS konform	Ja
Logistikinformationen	
Verpackung	Schachtel
VPE Menge	10
VPE Gewicht kg	1,162
VPE Abmessung Breite mm	312
VPE Abmessung Höhe mm	178
VPE Abmessung Tiefe mm	87
Referenzen	
Zubehörartikel	39200010

Elektrische Eigenschaften	
Spannungsversorgung	230 V, 50 Hz
Nennbetriebsspannung	100-240 V~/50-60 Hz
Leistungsaufnahme	typ. 3 VA

