



741696.002.2



Serie: Calido® EVO LED Anbaustrahler

Montageart: Stromschiene an Decke
 Schutzart: IP 20
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 186, B 100, H 162
 Lieferbare Farbe: verkehrsweiß, matt (RAL 9016)

Gehäuse Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. 356° horizontal dreh- und 180° vertikal schwenkbar. Facettenreflektor Aluminium hochglanzeloxiert. Sicherheitsglasscheibe klar, UV-teilabsorbierend. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. Werkzeugloser Wechsel von Reflektor und Sicherheitsglas mittels Bajonetverschluss. Betriebsgerät eingebaut. Mit Multi-Adapter für 3-Phasen-Stromschienen 230 V.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
 System-Leistung 21 W
 Leuchten an Sicherung B10A 9
 Leuchten an Sicherung B16A 15

Prüfungen:

Schutzart IP 20
 Schutzklasse I
 Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK04 (Schlagschutz 0,50 Joule)
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse LED A+
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+

Lampe 1:

Lampenzahl 1
 Lampe LED
 Lichtfarbe 840
 Sockel
 Farbtemperatur 4000K
 Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Länge L 186 mm
 Breite B 100 mm
 Höhe H 162 mm
 Deckenstärke
 Gewicht 1,21 kg

Lichttechnik:

UGR 19,7
 Ausstrahl-Winkel 50°
 Leuchten-Lichtstrom 1.550 lm
 Farbwiedergabeindex 80

