



# Rounded Midi

582005.0031 | Decken- und Wandleuchten

Decken- und Wandleuchten  
4051859217497  
LED  
D 268, H 70



Runde Decken- und Wandleuchte mit elegantem Erscheinungsbild für den Außenbereich. Armatur und Gehäuse aus korrosionsbeständigem Aluminium-Druckguss, seewasserbeständig pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal, mit Montagefixierung. Befestigung außerhalb des gedichteten Bereiches mit Bohrungstoleranzausgleich. Schraubenlose Montage der Abdeckung über Bajonettverschluss mit Schnappriegel. Inklusive 1 Diebstahlsicherung. Netzanschluss 2 x 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>. Zweite Kabeleinführung zur Netzweiterleitung.

## Sichtfarbe

Lieferbare Farbe anthrazit metallic

## Maße und Gewichte

Durchmesser D 268 mm  
Höhe H 70 mm  
Gewicht 1,5 kg

## Leuchtmittel

Leuchtmittel LED  
Farbtemperatur 4000K  
Farbwiedergabeindex Ra 80  
Farbtoleranz (MacAdam) 3  
Lebensdauer 45000 h (L70/B50)  
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 1

## Lichttechnik

Ausstrahl-Winkel 114°  
Farbtemperatur 1 4.000 K  
Bemessungsleuchtenlichtstrom 1 390 lm  
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1 20,4  
Ausstrahlwinkel kombiniert 1 114°

## Elektrotechnik

Betriebsgerät Betriebsgerät nicht notwendig  
Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz  
Bemessungsleistung 1 10 W  
Leuchtenlichtausbeute 1 39 lm/W

## Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart IP 66  
Schutzklasse I  
Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden  
Schlagschutz IK10 (Schlagschutz 20 Joule)  
Sicherheitszeichen F-Zeichen  
Umgebungstemperatur min. -20 °C  
Umgebungstemperatur max. 41 °C  
ULOR 1,8 %  
Handelszeichen CE  
CIE Flux Code / CEN Flux Code 45 76 94 98 100  
Energieeffizienzklasse LED  
Leuchtmittel A++  
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++

## Zubehör

982410.003 Diebstahlsicherung  
L 13, B 11, H 16