


# GSUN D

## 672219.002.1 | Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten

Decken- und Wandleuchten  
 4051859397328  
 LED  
 L 247, B 45, H 200



Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil. Mit Universal-Befestigungssatz für Decken- und Wandanbau. Vier Folien mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung und eine weiße Folie beigelegt. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

### Sicherheitsbeleuchtung

Art der Sicherheitsleuchte	mit eingebauter Einzelbatterie
Ausführung Akku	NiCd
Betriebsart	Dauerschaltung/ Bereitschaftsschaltung
Überwachung	automatischer Selbsttest
Nennbetriebsdauer	1 h, 3 h, 8 h
Montageart	Wandanbau, Deckenanbau
Erkennungsweite	24 m

### Sichtfarbe

Lieferbare Farbe	weiß
------------------	------

### Maße und Gewichte

Länge L	247 mm
Breite B	45 mm
Höhe H	200 mm
Gewicht	1 kg

### Leuchtmittel

Leuchtmittel	LED
Farbtemperatur	4000K

### Elektrotechnik

Betriebsgerät	Konverter
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	5
Leuchten an Sicherung B16A	10
Leuchten an Sicherung C10A	15
Leuchten an Sicherung C16A	20

### Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 30
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Handelszeichen	CE
Energieeffizienzklasse konventionelles Leuchtmittel	Kennzeichen nicht erforderlich
Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel	Kennzeichen nicht erforderlich

# GSUN D

672219.002.1 | Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten



## Zubehör

981777.012.1	Pendelset LP 500 für Standard-Varianten
981780.002.1	Befestigungssets L 238, B 40, H 32 Befestigungsset für Seil-/ Kettenabhängung
982224.002.1	Einbaurahmen für Deckeneinbaumontage L 330, B 68, H 1, HE 75, LA 300, BA 60, HE 75
981779.002.1	Wandausleger L 260, B 46, H 90 für Erkennungsweite 24 m
991130.04	Rettungszeichenfolien 4 Motivfolien (je 1 x 3113, 3114, 3115, 3116)
01-8524.300	