



Hauptmerkmale

Baureihe	Merten
Produkt oder Komponententyp	USB-Ladegerät + Steckdose
Integrierte Schnittstellen	1 socket-outlet 250 V AC 16 A 50/60 Hz 1 USB type A 5 V DC 2.4 A 1 USB type C 5 V DC 3 A

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Einbaugehäuse
Erläuterungen zum Gerät	Produkt, komplett
Steckerpol-Konfiguration	2P + E
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose	Seite Erde
Steckdosenstandard	Schuko
Ausrichtung der Steckdose	Gerade Position 0°
Befestigungsart	Schrauben oder Krallen
Farbton	Champagnerfarben
Oberflächenfinish	Glänzend
Oberflächenbehandlung	Lackiert metallic frame
Verpackungstyp	Kasten
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-20...60 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-5...40 °C
Anschlüsse - Klemmen	Schraubenlose Klemmen
Anzahl an Klemmen	3
Anzahl von Kabeln	2
Klemmverbindungskapazität	1.5...2.5 mm ² for rigid cable(s) 1.5...2.5 mm ² for stranded cable(s)
Material	ABS + PC

Drahtabsolierungslänge	11 mm
Höhe	71 mm
Breite	71 mm
Tiefe	44 mm
Einbautiefe	32 mm
Produktgewicht	0,092 kg
Normen	IEC 60884-1 IEC 62368-1 SS 428 08 34 SFS 5610 IEC/EN 61558-2

Montage

Produktzertifizierungen	KEMA-KEUR FIMKO SEMKO VDE NEMKO OVE
Richtlinien	2004/108/EG-elektromagnetische Verträglichkeit 2006/95/EG-Niederspannungsrichtlinie
Schutzart (IK)	IK04
Schutzart (IP)	IP20

Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung für China Übererfüllung der RoHS-Erklärung für China (außerhalb des RoHS-Rechtsbereichs für China)
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.