


47357009



### Steckdose SCHUKO mit erhöhtem Berührungsschutz, Berker K.1, polarweiß glänzend

Steckdose SCHUKO® mit erhöhtem Berührungsschutz (Kinderschutz), mit Steckklemmen nach VDE 0620 als Verbindungsklemmen ausgeführt und genehmigt, mit einteiligem Erdungsbügel. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Material: Kunststoff, Thermoplast, bruchsicher, hochglänzende Oberfläche, halogenfrei.

- mit Spreizkrallen
- mit Steckklemmen
- mit erhöhtem Berührungsschutz
- Zentralplatte
- erhöhter Berührungsschutz

#### Technische Merkmale

Nennspannung	250 V AC
Nennstrom	16 A
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach VDE 0620-1
Verbindungsklemmen	nach VDE 0620-1
Bauart	nach DIN 49440
Haupt-Designlinie	Berker K.1
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Designlinienfarbe	polarweiß
Oberfläche	glänzend
Einbautiefe	32 mm
Schutzart	IP20
Farbe	weiß
IK Codierung der mechanischen Stoßfestigkeit	05
Werkstoff	Thermoplast
Nennspannung	250 V
Verbindungsklemmen	nach IEC 60884-1
Erhöhter Berührungsschutz (Kinderschutz)	nach IEC 60884-1
Sekundär Designlinie(n)	Berker K.1