



Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder mit justierbarer Helligkeit und Abfallverzögerung von 30 Sekunden bis 10 Minuten, frontseitiger Schiebeschalter „Ein/Aus/Automatik“ – Schließkontakt 6A (ohmsch), Stromversorgung 230V a.c. (3-Leiteranschluss), Eingang für ext. Steuerkontakt – 2-modulig, Farbe: Anthrazit

Best.-Nr. L4432

Eigenschaften

<p> Kurzbezeichnung: BEWEGUNGSMELDER 2M. Serie: LivingLight Hersteller: BTicino Rabattgruppe: B20 EAN-Code: 8012199082639 Gewicht (netto): 0,075 Kg Mindestabnahme menge verteiler: 1 Ausführung: Bewegungsmelder Konstantlichtregelung: 0 HLK-Ansteuerung: 0 Zwangsabschaltung: 1 Tierschneise: 0 Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: 0 Vernetzbar: 0 Optimale Montagehöhe: 1.2 Treppenhausüberwachung: 0 Überbrückungsschalter: 0 Max. Reichweite zu einer Seite: 6 Max. Reichweite frontal: 6 Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden: 3 </p>	<p> Geeignet für drahtlose Übertragung: Nennspannung: 230 0 Fernbedienbar: 1 Ansprechempfindlichkeit einstellbar: 1 Ansprechhelligkeit einstellbar: 1 Mit Signaleinheit: 0 Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: 0 Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: 0 Montageart: Unterputz Werkstoff: Kunststoff Werkstoffgüte: Thermoplast Halogenfrei: 0 Oberfläche: sonstige Ausführung der Oberfläche: matt Farbe: anthrazit RAL-Nummer (ähnlich): 7021 Transparent: 0 Schutzart (IP): IP20 Spannungsart: AC Frequenz: 50 - 60 </p>	<p> Min. Einschaltdauer: 30 Max. Einschaltdauer: 10 Erfassungswinkel horizontal: 105 Max. Schaltleistung: 1380 Temperatur: 5 - 40 Nebenstelleneingang: 0 Alarmfunktion: 0 Breite: 44 Höhe: 44 Tiefe: 32 </p>
---	--	---

Dokumente

Katalog
Gesamtkatalog 2016/2017 - p.324



Montagehinweis
B2893H.pdf

Bilder

