



Anschlussblock, für Geräteadapter, 4p, Baugröße 2

Typ NZM2-4-XKR4
Art.-Nr. 118907
Katalog Nr.

Lieferprogramm

Sortiment			60-mm-System
Grundfunktion			Sammelschienenadapter für NZM
Zubehör			Anschlussblock
Polzahl			4-polig
Leiteranzahl			4-polig
Bemessungsbetriebsstrom	I_e	A	250
Cu-Zahl		kg	0,00
verwendbar für			NZM2-4, PN2-4, N(S)2-4
Bemessungsbetriebsspannung	U_e	V	250

Hinweise

Typ und Typenzusatz enthalten Teile für eine Schalterseite oben oder unten (bei NZM3 nur oben).

Erforderlich bei Geräteadaptern und Schalter mit rückseitigem Anschluss siehe beispielsweise Geräteadapter 104555 und 104556.

O = oben angebaut

U = unten angebaut

Approbationen

Product Standards	UL489; CSA-C22.2 No. 5-09; IEC60947-2, CE marking
UL File No.	E31593
UL Category Control No.	DIV0
CSA File No.	022086
CSA Class No.	1432-01
North America Certification	UL listed, CSA certified
Specially designed for North America	Yes
Suitable for	Feeder circuits, branch circuits
Current Limiting Circuit-Breaker	Yes
Max. Voltage Rating	480Y/277 V
Degree of Protection	IEC: IP20; UL/CSA Type: -

Technische Daten nach ETIM 5.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Verdrahtungsset für Leistungsschalter (EC002050)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schalttechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Verdrahtungseinheit für Leistungsschalter (ecl@ss8-27-37-04-24 [ACN957007])			
Geeignet für Anzahl der Pole			4
Ausführung			-

Abmessungen

