

## P2HZ X3 24VDC 2n/o 1n/c

774350



Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge: Je 1S, 1Ö je Taster  
Ausgänge: 2S,1Ö. UB 24V DC, Breite: 22,5mm, steckbare Klemmen in Schraubtechnik  
Zweihandbediengerät, Überwachung der Gleichzeitigkeit bei Zweihandtaster.

## Technische Daten

Zulassungen:	CE;cULus Listed;EAC (Eurasian);BG;CCC
Anwendungsmöglichkeiten:	Zweihandüberwachung Typ III C
Normen:	EN 574 TYP III C;EN 62061;EN 954-1
Betriebsarten:	zweikanalig;Querschlusserkennung
Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert:	2
Versorgungsspannung (V):	24,0
Art der Versorgungsspannung:	DC
Klemmenart:	fest
Klemmentyp:	Schraubklemme
Stop-Kategorie:	0
Max.Strom bei DC13 I(6 Schaltspiele/m):	1.5 A
Abmessung Breite:	22.5 mm
Abmessung Höhe:	87.0 mm
Abmessung Tiefe:	121.0 mm
Bruttogewicht:	220 g
Nettogewicht:	210 g
Umgebungstemperatur:	-25 - 55 °C