

Flachkabelverschraubung, metrisches Gewinde M25 - M40




IP 31 M

Flachkabeleinführung in Würfelbauart, mit metrischem Anschlussgewinde nach IEC 432, Schutzart IP31, mit vormontiertem Stützdichtring 107/F.

Typ	Ge- winde	Flach- kabel/ Stärke mm	Flach- kabel/ Breite mm	Farbe	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
106 FL M25 6 30	M25	4-6	27-30	steingrau	25	2,630	2013006
106 FL M25 8 33	M25	6-8	30-33	steingrau	25	2,630	2013007
106 FL M25 9 22	M25	7-9	19-22	steingrau	25	2,630	2013008
106 FL M25 9 39	M25	7-9	36-39	steingrau	25	2,630	2013009
106 FL M25 10 29	M25	8-10	26-29	steingrau	25	2,630	2013010
106 FL M25 10 31	M25	8,5-10,5	28,5-31,5	steingrau	25	2,630	2013011
106 FL M25 12 35	M25	9-12	31-35	steingrau	25	2,630	2013012
106 FL M25 14 40	M25	11-14	37-40	steingrau	25	2,680	2013013
106 FL M32 6 30	M32	4-6	27-30	steingrau	15	3,450	2013015
106 FL M32 8 33	M32	6-8	30-33	steingrau	15	3,450	2013016
106 FL M32 9 22	M32	7-9	19-22	steingrau	15	3,450	2013017
106 FL M32 9 39	M32	7-9	36-39	steingrau	15	3,450	2013018
106 FL M32 10 29	M32	8-10	26-29	steingrau	15	3,450	2013019
106 FL M32 10 31	M32	8,5-10,5	28,5-31,5	steingrau	15	3,450	2013020
106 FL M32 12 35	M32	9-12	31-35	steingrau	15	3,450	2013021
106 FL M32 14 40	M32	11-14	37-40	steingrau	15	3,500	2013022
106 FL M40 6 30	M40	4-6	27-30	steingrau	15	3,450	2013025
106 FL M40 8 33	M40	6-8	30-33	steingrau	15	3,450	2013026
106 FL M40 9 22	M40	7-9	19-22	steingrau	15	3,450	2013027
106 FL M40 9 39	M40	7-9	36-39	steingrau	15	3,450	2013028
106 FL M40 10 29	M40	8-10	26-29	steingrau	15	3,450	2013029
10 6FL M40 10 31	M40	8,5-10,5	28,5-31,5	steingrau	15	3,450	2013030
106 FL M40 12 35	M40	9-12	31-35	steingrau	15	3,450	2013031
106 FL M40 14 40	M40	11-14	37-40	steingrau	15	3,500	2013032

PE Polyethylen

Abmessungen



Wichtige Maße Flachkabelverschraubung

G	D	L1	L2	A	B
	mm	mm	mm	mm	mm
M25	35	12	40	30	56
M40	46	13	46	30	56
M32	46	13	46	30	56