



# 901613.002.2

Serie: Levido Swing Square Einbaustrahler



Montageart: Deckeneinbau  
 Schutzart: **IP 40**  
 Schutzklasse: II  
 Lampe: LED  
 Abmessungen: L 98, B 98, H 2, HE 90  
 Lieferbare Farbe: weiß


Blende Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Kaltfließgepresster Kühlkörper aus Aluminium.  $\pm 25^\circ$  vertikal schwenkbar. Reflektor Aluminium hochglanzeloxiert. Mit Schutzscheibe. Deckenbefestigung mit Federsystem. LED-Konverter extern über Steckverbindung. Mit Verbindungsleitung zwischen Leuchte und LED-Konverter 250 mm. Passive Kühlung. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten. LED-Konverter im Lieferumfang enthalten. Abdeckscheibe Kunststoff (PMMA) opal zusätzlich als Zubehör beiliegend.

### Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter  
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz  
 System-Leistung 13 W  
 Leuchten an Sicherung B10A 142  
 Leuchten an Sicherung C16A 228

### Prüfungen:

Schutzart **IP 40**  
 Schutzklasse II  
 Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden  
 Schlagschutz IK06 (Schlagschutz 1 Joule)  
 Sicherheitszeichen F-Zeichen  
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
 Länderkennzeichnung CE  
 Energieeffizienzklasse LED A+  
 Leuchtmittel  
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A+



### Lampe 1:

Lampenanzahl 1  
 Lampe LED  
 Sockel  
 Lichtfarbe 827  
 Farbtemperatur 2700K  
 Lebensdauer 50000 h (L70/B10)

### Maße und Gewichte:

Länge L 98 mm  
 Breite B 98 mm  
 Höhe H 2 mm  
 Einbauöffnung DA 82 mm  
 Einbautiefe HE 90 mm  
 Deckenstärke 1-20 mm  
 Abmessungen BG-Box L 107 x B 36 x H 25 mm  
 Gewicht 340

### Lichttechnik:

UGR 25,1  
 Ausstrahl-Winkel 24°  
 Leuchten-Lichtstrom 940 lm  
 Farbwiedergabeindex 80