

Möbel-/Spiegelleuchte - Diffusor satiniert mit innenliegender Längsprismatik - direkt/indirekt strahlend

Gehäuse Aluminiumstrangpressprofil eloxiert, verschraubbare weiße Stirnseiten aus Polycarbonat, Befestigung senkrecht oder waagrecht als Decken- oder Wandmontage möglich, mit schutzartgerechter Leitungseinführung; Gehäusefarbe verkehrsweiß RAL 9016; Lichtverteilung direkt/indirekt mittels transluzentem Diffusor mit satiniertes Oberfläche, gerundetes Dreiecksprisma aus Polycarbonat, aufsteckbar auf Gehäuseprofil; <5% flickerfree (bis 400 Hz) Elektrischer Anschluss über 3-polige Anschlussklemme in Steckkontakt-Technik. Hinweis zur Schutzart: IP53 bei Deckenmontage, IP54 bei Wandmontage.

KENNDATEN

Bestellnummer	16320244120
EAN-Nummer	4020863424894
Stat. Waren-Nr.	94051098
Prüfzeichen	IP 54, Schutzklasse I, BAP 65°<3000, Glühdrahtprüfung 850°C, F, D, MM, Indoor, CE
Stoßfestigkeitsgrad-IK	IK06 (-10°C bis 35°C)
Umgebungstemperatur	ta -10°C bis 35°C

ELEKTROTECHNIK

Betriebsgerät	Elektronischer Treiber (1 Stück)
Systemleistung	14 W
Netzspannung	230 V / 50 Hz
Energieeffizienzklasse	A++

LICHTTECHNIK

Bestückung	LED, Farbwiedergabe/Lichtfarbe CRI ≥ 80 / 4000K
Farborttoleranz (MacAdam)	3 SDCM
Leuchtenlichtstrom	1929 lm
Lampenlebensdauer	50000h L80/B10 (Tq 35°C/siehe Montageanleitung)
Leuchten Lichtausbeute	138 lm/W

MECHANIK


Gehäusefarbe	verkehrsweiß RAL 9016
Abmessungen LxBxH/DxH	1160 x 81 x 91 mm
Gewicht (netto)	2.2 kg
Kabeleinführung KE X/Y	515 mm / 0 mm
Montageart	Anbau-Einzelmontage, Möbelanbau, Wandanbau

Maße

L	1160 mm	Länge
B	81 mm	Breite
H	91 mm	Höhe
A1	1100 mm	Befestigungsabstand Einzelmontage
X	515 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der X-Achse (längs)
Y	0 mm	Abstand Kabeleinführung zur Leuchtenmitte auf der Y-Achse (quer)

DEEP-LINK

<https://www.regiolux.de/de/article/16320244120>



Bestückung	LED 1900 840
ηLB	100 %
Φ ↓/↑	79 % / 21 %
BAP	65° < 3000cd/m²

