

Schraubeinsatz - SF-BIT-SL 0,5X3,0-70 - 1212567

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)




Schraub-Bit, Schlitz, E6,3-1/4" Antrieb, Größe: 0,5 x 3,0 x 70 mm, zähhart, passend für Halter nach DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

Artikeleigenschaften

- Werkzeuge für Akkuschauber SF-ASD 21 in unterschiedlichen Ausführungen

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5 STK
Mindestbestellmenge	5 STK
GTIN	 4 046356 590020
GTIN	4046356590020
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	8,850 g
Zolltarifnummer	82079030
Herkunftsland	Tschechien

Technische Daten

Maße

Länge (b)	70 mm
Klingendicke	0,5 mm
Klingenbreite	3 mm
Klingenhöhe	70 mm

Allgemein

Farbe	silberfarben
Bauform	Schlitz
Material	Stahl
Prüfnorm	DIN 3126 Antrieb, Abtrieb 3127-1

Normen und Bestimmungen

Schraubeinsatz - SF-BIT-SL 0,5X3,0-70 - 1212567

Technische Daten

Normen und Bestimmungen

Prüfnorm	DIN 3126 Antrieb, Abtrieb 3127-1
----------	----------------------------------

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040402
eCl@ss 4.1	21040402
eCl@ss 5.0	21040402
eCl@ss 5.1	21040402
eCl@ss 6.0	21040290
eCl@ss 7.0	21040290
eCl@ss 8.0	21044204
eCl@ss 9.0	21044204

ETIM

ETIM 4.0	EC002115
ETIM 5.0	EC002116
ETIM 6.0	EC002116

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27111701