



672217.002.04



Serie: GSUN® S Decken- und Wandleuchten

Montageart: Deckenanbau, Wandanbau
 Schutzart: IP 30
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: L 247, B 45, H 195
 Lieferbare Farbe: weiß

Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil. Mit Universal-Befestigungssatz für Decken- und Wandanbau. Vier Folien mit Rettungszeichen zur Rettungswegkennzeichnung und eine weiße Folie beigelegt. Einzelbatteriesystem mit integriertem Selbsttest und Rückmeldung an die Systeme Multidigit und MWEB. Leuchtmittel (LED) im Lieferumfang enthalten.

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
 System-Leistung 4,8 W
 Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Prüfungen:

Schutzart IP 30
 Schutzklasse I
 Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
 Sicherheitszeichen F-Zeichen
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
 Länderkennzeichnung CE
 Energieeffizienzklasse konventionelles Leuchtmittel Kennzeichen nicht erforderlich
 Energieeffizienzklasse LED Leuchtmittel Kennzeichen nicht erforderlich

Lampe 1:

Lampenanzahl 1
 Sockel
 Lichtfarbe
 Lampe LED
 Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Länge L 247 mm
 Breite B 45 mm
 Höhe H 195 mm
 Einbauöffnung
 Deckenstärke
 Gewicht 1 kg

Lichttechnik:

Ausstrahl-Winkel

Sicherheitsbeleuchtung:

Montageart Wandanbau, Deckenanbau
 Überwachung Multi-Digit
 Sicherheitsleuchte mit eingebauter Einzelbatterie
 Ausführung Akku NiMH
 Erkennungsweite 24 m
 Betriebsart Dauerschaltung/
 Bereitschaftsschaltung

Zubehör

Befestigungsset für Seil-/Kettenabhängung

981780.002.1 weiß

Einbaurahmen für Deckeneinbaumontage

981883.002.1 leuchtenweiß

Pendelset

981777.032.1 weiß

Rettungszeichenfolien

991126.04

Wandausleger

981779.002.1 weiß