

Planox ECO



Decken- und Wandleuchten | Planox ECO

Schutzart: **IP 66**
 Schutzklasse: II
 Schlagschutz: IK08

Seitenteile Kunststoff (Polycarbonat) grau, schlagzäh. Diffusor aus vergilbungsfreiem Kunststoff (Polycarbonat) opal, schlagzäh. Betriebsgerät gekapselt, integriert und fest verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil. Komfortable Leitungseinführung über Kabelverschraubungen. Einfache Installation durch Drehverschluss auf beiden Seiten. Leuchte mit integrierter Durchgangs-verdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten. Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten.

▽ Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

Lieferbare Farbe: grau

MultiLumen-Funktion: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen. Werkseitig auf höchsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt.



Bestellnummer	Abmessungen [mm]	Lampe	Lichtfarbe	Leuchtenlichtstrom [lm]	Systemleistung [W]	Dimmbarkeit	€ brutto o. MwSt.
Decken-, Wand- und Pendelleuchten							
Länge L 1369 mm							
451218.009	L 1369, B 61, H 50	LED	840	3050/4950	22/37	on/off	96,60
Länge L 1669 mm							
451219.009	L 1669, B 61, H 50	LED	840	4700/6800	33/54	on/off	120,80

Paket 1:

**10 x 451218.009
 + 2 Stück gratis**

Paket 2:

**10 x 451219.009
 + 2 Stück gratis**

