



FERMAX DUOX PLUS VEOXS WLAN 1TN VideoSet MARINE Türstation UP, Edelstahl

Art. Nr. **F50731**

- Systemtechnologie: Duox PLUS
- inkl. Kamera/Lautsprecher
- Türöffnerrelais potentialfrei
- Sprachsynthesizer in 32 Sprachen
- 4,3" (10,9 cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm
- Integrierte WLAN Schnittstelle f. Anbindung an Heimnetzwerk
- 1 zusätzliche Funktionstaste
- inkl. Bildspeicher
- Kamerawinkel: 100° H, 80° V
- Abmessungen Türstation: (B x H x T): 150 x 180 x 2,5 mm
- Abmessungen Unterputzdose: (B x H x T): 130 x 160 x 55 mm

Einfamilienhaus – Set bestehend aus: 1 Stk. FERMAX DUOX PLUS MARINE TÜRSTATION VIDEO - Produkteigenschaften: Digitales 2- Draht Videosystem; Kamerawinkel: 106° H, 85° V; 2 Watt Power-Lautsprecher; Türöffnerrelais potentialfrei am Lautsprecher, Kontaktbelastung max. 24VDC, 1A; Spannungsversorgung Türöffner:12VAC, max. 0,4A on board; Sprachsynthesizer in 32 Sprachen mit stufenloser Lautstärkeregelung und Ansage: "Tür offen, bitte nach dem Eintreten schließen"; Programmierschutz (Master / Slave-Funktion); Akustischer Kontrollton bei Betätigung der Ruftaste; Sprachlautstärke Wohnung- Türstation, Türstation- Wohnung stufenlos regelbar; Leistung Audio Richtung Wohnung-Straße: 2W; Leistung Audio Richtung Straße-Wohnung: 0,15W; Kabel zur Anspeisung der Module im Lieferumfang enthalten; Konfiguration der Türstation bei mehreren Türstationen über im Lautsprecher integrierten sprachgeführten Konfigurationsmenü; Integrierte digitale Kamera mit verstellbarem Bereich je nach Wunsch über sprachgesteuertes Konfigurationsmenü; Temperaturbereich: -25 bis 55°C; Montagezubehör und Verbindungskabel im Lieferumfang enthalten; Einfachstaste vorverdrahtet aus Edelstahl; Namensschild von hinten austauschbar; Namensschildbeleuchtung über Soffitten; Befestigung der Frontplatte über Sicherheitstorschrauben; Schutzart: IP54; Frontplatte Größe ST1, Maße: (B x H x T): 150 x 180 x 2,5 mm; Farbe / Material: Edelstahl; 1 Stk. FERMAX UP-DOSE Größe ST1, Maße: (B x H x T): 130 x 160 x 55 mm; 1 Stk. FERMAX ERWEITERUNGSEINHEIT F2008 - Produkteigenschaften: Erweiterungseinheit zur Digitalisierung von potentialfreien Klingeltasten; Digitalisierung bis zu 8 Tasten / Erweiterungseinheit; Bei mehr als 8 Tasten sind zusätzliche Erweiterungseinheiten zu verwenden; Klebestreifen für die saubere Montage in der Türstation; Maße (B x H x T):52 x 24 x 20 mm; System: VDS, DUOX oder DUOX PLUS; 1 Stk. FERMAX DUOX PLUS NETZGERÄT-FILTERKOMBINATION F4825 - Produkteigenschaften: Kombination zur Speisung und fehlerfreien Daten- und Signalübertragung in DUOX PLUS Audio- und Videosprechanlagen; Input: 240 V / 1,6 A; LED Anzeige für Betrieb, Überlast und Kurzschluss; Aufteilung auf max. 4 Steigleitungen zu den Innenstellen; Für AP-Montage oder Verteilereinbau geeignet; Platzbedarf: 10TE; Farbe: weiß; 1 Stk. FERMAX DUOX PLUS AP-MONTAGEPLATTE F9447 - Produkteigenschaften: Montageplatte aus Kunststoff für Kabelanschluss und Steckvorrichtung; Geeignet für alle Modelle der Serie VEO und VEO-XS mit und ohne WiFi; Wandmontage; Maße (B x H): 124 x 163 mm; Farbe: weiß; 1 Stk. FERMAX DUOX PLUS AP WiFi-VEO-XS VIDEO COLOR MONITOR F9449 - Produkteigenschaften: Freisprechmonitor; 4,3" (10,9cm Bildschirmdiagonale) TFT-Flachbildschirm, Format 13:9; 5 mechanische Tasten: Türöffnertaste, Eigenstartfunktionstaste, Gesprächsannahme-/ Auflegetaste, F1 - Funktionstaste, Menütaste; Mithörsperre; Elektronische Abschaltung; Zeit für Rufannahme: 30 Sekunden; Max. Gesprächsdauer: 90 Sekunden; 2 zusätzliche Schalfunktionen (F1 und F2) zum Schalten von Zusatzfunktionen wie z. B. zweiten Türöffner, Stiegenlicht, etc., über Zusatzrelais F3267 (in eigener Position beschrieben) auswertbar; Stufenlose Lautstärkeregelung des Türrufes über seitliches Drehrad; Rufonabschaltung; Melodiewahl (5 Optionen); Rufonunterscheidung Türstation/en und Haustür (Etagenruf); Programmierung der Sprechstelle über: die Türstation, am Monitor selbst oder über den Etagentaster ohne die Mieteinheit betreten zu müssen; stufenlose Lautstärkeregelung des Sprachwiedergabe am Monitor über seitliches Drehrad; Konfiguration der Parameter im Auswahlmenü (OSD); Bildeinstellungen (Helligkeit, Farbe und Kontrast); LED Anzeige: Rot: aktivierte Rufonabschaltung, Blau: aktive Gesprächsanzeige, Grün: Arztschaltung aktiv (Doormatic); Bildspeicher (150 Bilder mit Datum und Uhrzeit versehen); Integrierter Leitungsadapter 3stufig, je nach Anlagenaufbau anpassbar; Arztschaltung (Doormatic); Integrierte WLAN (Wi-Fi) Schnittstelle für die Anbindung an das bes

Technische Information

Mit Video	Ja	Farbe der Innenstation	weiß
System DUOX	Ja	Montageart Außenstation	Unterputz
Anzahl der Innenstationen	1	Werkstoff der Außenstation	Aluminium
Anzahl der Außenstationen	1	Farbe der Außenstation	Silber
Installationstechnik	Bus-System	Freisprechen	Ja
Montageart Innenstation	Aufputz	EAN	8424299507316

Zu diesem Artikel gehört:

	Art.Nr.	Bezeichnung
Zubehör	F9447	Montageplatte
Zubehör	F9448	Innenstelle ohne WiFi
Zubehör	F9449	Innenstelle inkl. WiFi
Zubehör	F3267	Relais