

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► Seitenwände, verschraubbar, Stahlblech – TS 8106.235

Stand : 08.05.2018

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Seitenwände, verschraubbar, Stahlblech für TS, TS IT – TS 8106.235

erstellt am: 08.05.2018 auf www.rittal.com/at-de



Produktbeschreibung

Nutzen: Automatischer Potenzialausgleich und höherer EMV-Schutz durch Flachteilhalter mit Kontaktelement
Einfache Positionierung durch Aufhängehilfe
Erdungsbolzen mit Kontaktfläche

Material: Stahlblech, 1,5 mm

Oberfläche: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet

Farbe: RAL 7035

Schutzart IP nach IEC 60 529: IP 55

Lieferumfang: Inkl. Befestigungsmaterial

Hinweis: Flachteilhalter können wahlweise von Schrankinnen- und -außenseite montiert werden
Bestückbare Fläche: Außenabmessung – 100 mm

Produktmerkmale

Passend für: Gehäusetyp: TS
Gehäusetyp: TS IT
Höhe: 2000 mm
Tiefe: 600 mm

Verpackungseinheit: 2 St.

| | |
|------------------------------------|---|
| Gewicht/VE: | 29,2 kg |
| EAN: | 4028177205260 |
| Zolltarifnummer: | 94039010 |
| ETIM 6.0: | EC002524 |
| ETIM 5.0: | EC002524 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27182101 |
| eCl@ss 7.0/7.1: | 27182101 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27182101 |
| eCl@ss 5.1/5.1.4: | 27182101 |
| Produktbeschreibung (lang): | TS Seitenwand, verschraubbar, für TS, TS IT, für HxT: 2000x600 mm, Stahlblech, RAL 7035 |

Approbationen

Zertifikate: EAC

Ausschreibungstext

Seitenwand, verschraubbar für DK TS 8
 Verschraubbare Seitenwand,
 einfaches Positionieren der Seitenwand am Rahmen durch Aufhängehilfen.
 Automatischer Potentialausgleich und höherer EMV Schutz durch sechs
 Flachteilhalter mit Kontaktelementen, von Schrankinnen-
 und #außenseite montierbar.
 Schutzart bis max. IP 55.
 Optional kann die Seitenwand auch scharniert ausgeführt werden, max.
 Öffnungswinkel 180°.

Material: 1,5 mm Stahlblech

Lackierung: RAL 7035

für Schrankmaße: H: 2000 mm T: 600 mm
 Seitenwand, verschraubbar DK 8106.235
 Optional Scharnier für Seitenwände, verschraubbar DK 8800.010