

# UK636N3



UK636N3 con. unit fl 36M IP30 w. door



## Allgemeine Informationen

Typ	UK636N3
Bestellnummer	2CPX031371R9999
EAN	4011617313717
Beschreibung	UK636N3 con. unit fl 36M IP30 w. door
Beschreibung	Stromkreisverteiler, Baureihe UK600, Montageart: Unterputz, Hohlwand mit Zubehör, teilversenkt, für den Innenbereich, mit Blendrahmen und Tür, Schutzklasse II (schutzisoliert), Schutzart IP30, mit VDE-Prüfzeichen, geltende Normen: DIN 43871, DIN EN 60670-24; VDE 0606-24, IK-Code 07, Bemessungsbetriebsspannung Ue 400V AC 50/60 Hz, Bemessungsstrom In 63 A, Glühdrahtfestigkeit 850° C, pulverbeschichtet, in RAL 9016, Gehäuse aus Thermoplast, mit Blendrahmen und Stahlblechtür, Tür aus Stahlblech, in RAL 9016, mit Tip In-Verschluss, Türöffnungswinkel 120 Grad, Türanschlag rechts oder links, Leitungseinführung oben über Leitungseinführungsschieber vorgeprägt, unten über Leitungseinführungsschieber vorgeprägt, seitlich über Vorprägungen, Rückwand vorgeprägt, Abmessungen in mm (H x B x T): 622 x 384 x 97, Blendrahmenmaße in mm (H x B x T): 622 x 384 x 9, 3-reihig, Platzeinheiten 36, Reihenabstand: 125, Abdeckungen aus Kunststoff, 90 Grad Druck-Drehverschluss, mit N/PE Quick-Steckklemme, Kabelabfangschiene integriert, ausgebaut mit Geräteträger, Geräteträger herausnehmbar

## Bestelldaten

EAN	4011617313717
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85381000

## Abmessungen

Breite des Produkts	384 mm
Höhe des Produkts	622 mm
Tiefe des Produkts	97 mm
Nettogewicht	4.203 kg

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	390.000 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	630.000 mm
Länge Verpackungseinheit 1	115.000 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	4.371 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4011617313717
Menge Verpackungseinheit 2	45 Stück

Breite Verpackungseinheit 2	800.000 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	1820.000 mm
Länge Verpackungseinheit 2	1200.000 mm

## Weitere Informationen

Farbe	traffic white
Konfigurierung	assembled with device carrier
Schutzart	IP30
Platzeinheiten PLE	36
Gehäusetyyp	Consumer unit
Interior Depth	75 mm
Montageart	Flush-mounted
Niche Depth	95 mm
Niche Height	605 mm
Niche Width	367 mm
Anzahl Zeilen	3
Baureihe	UK
Produktname	UK636N3 con. unit fl 36M IP30 w. door
Schutzklasse	schutzisoliert
Anschlussart	Quick-Terminal

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	No declaration needed
----------------------------	-----------------------

## Klassifizierungen

ETIM 5	EC000214 - Installationskleinverteiler
ETIM 6	EC000214 - Installationskleinverteiler
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Verteiler & Kabelsysteme → Stromkreisverteiler → Unterputz-Stromkreisverteiler

