



68A300Z0-0002



Serie: Schutzrohrleuchten LED Schutzrohrleuchten

Montageart: Universale Montage
 Schutzart: IP 67
 Schutzklasse: I
 Lampe: LED
 Abmessungen: D 78, L 965
 Lieferbare Farbe: grau

Schutzrohr aus schlagfestem Kunststoff opal (Polycarbonat),
 Endkappen aus Kunststoff grau (Polyamid), Betriebsgerät integriert, 1
 Kabeleinführung, inkl. LED-Panel

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
 Systemleistung 33 W
 Spannung 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz

Spezifikationen:

Lampenabdeckung opal

Prüfungen:

Schutzart IP 67
 Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden
 Schlagschutz IK10 (Schlagschutz 20 Joule)
 Sicherheitszeichen D-Zeichen, F-Zeichen
 Energieeffizienzklasse LED A++
 Leuchtmittel
 Energieeffizienzklasse A++
 eingebautes Leuchtmittel
 Schutzklasse I
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen

Lampe 1:

Leuchtmittel LED
 Leuchtmittellanzahl 3
 Leistung 10,00 W
 Sockel ohne Sockel
 Farbtemperatur 5000 K
 Farbwiedergabeindex 80
 Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Durchmesser D 78 mm
 Länge L 965 mm
 Gewicht 1,952 kg

Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom 3.900 lm

Zubehör

68Z00001 Kunststoff-Halteschelle grau
 68Z00002 Halteschelle aus Metall mit Magnet silberfarben
 68Z00003 Halteschelle aus Kunststoff mit Magnet
 68Z00004 Halteschelle aus Metall mit Edelstahl-Aufhänger
 68Z00005 Gurtband-Aufhängung
 68Z00006 Expandergummi-Aufhängung