



Hauptkenndaten

Produktserie	KNX
Produkt oder Komponententyp	Rollladen-Aktor
Betriebsmodus	KNX Bussystem Manuell
Bus Typ	KNX

Zusatzdaten

18 mm Einheiten	4
Montagehalterung	DIN-Schiene
Betriebsbemessungsspannung Ue	100...240 V AC 50...60 Hz
Nennstrom [In]	10 A
Anzahl von Ausgängen	4
Lasttyp	Motor : 434 W, 100 V AC Motor : 1000 W, 230 V AC Motor : 1043 W, 240 V AC
Lokale Signalisierung	LED

Umgebung

Schutzart (IP)	IP20
Umwelt, Gesundheit und Gefahren	Halogenfrei

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform - seit 0809 - Schneider Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar
Entsorgungshinweise	Verfügbar

Die in dieser Dokumentation bereitgestellten Informationen beinhalten allgemeine Beschreibungen und/oder technische Daten und Leistungsmerkmale der entsprechenden Produkte. Diese Dokumentation ist nicht als Ersatz für eine Eignungsbestimmung gedacht und darf nicht dazu verwendet werden, die Eignung oder Zuverlässigkeit dieser Produkte für spezifische Benutzeranwendungen zu bestimmen. Jeder Benutzer oder Integrator ist verpflichtet, geeignete und vollständige Risikoanalysen, Evaluierungen und Tests der Produkte im Hinblick auf die jeweilige spezifische Anwendung oder Verwendung durchzuführen. Weder Schneider Electric Industries SAS noch seine angegliederten Unternehmen sind für den fehlerhaften Gebrauch oder Missbrauch der gelieferten Informationen verantwortlich oder haftbar zu machen.