












Schalterprogramm Creo™

Einsätze Feuchtraum Unterputz IP 44

Funktion	 Geeignet für Einsatz	 Symbol	Verpackungseinheit	Farbauswahl	
				Mandelweiß 	Ultraweiß 
WIPPSCHALTER/-TASTER, 10 A/250 V~ (ZUR VERWENDUNG MIT STANDARDDRAHMEN)					
Einsatz Universal Aus-/Wechselschalter 1-polig mit Wippe			10/100		776701
Einsatz Ausschalter 2-polig mit Wippe „Heizung NOT-AUS“ „I/O“			10/100		776706
Einsatz Serienschalter mit Wippe			10/100		776702
Einsatz Doppelwechselschalter mit Wippe			10/100		776703
Einsatz Kreuzschalter mit Wippe			10/100		776705
Einsatz Taster Schließer 1-polig mit Wippe			10/100		776704
FEUCHTRAUM-DICHTUNGSSETS (ZUR VERWENDUNG MIT STANDARDDRAHMEN)					
FR-Wippe mit Piktogrammscheibe + Dichtungstopf Als Abdeckung für Pro 21 Schalter und Taster mit Piktogrammscheibe (Glocke, Licht, weißes und rotes Leerfeld)		ohne Abb.	10/100		776751
FR-Serienwippe + Dichtungstopf Als Abdeckung für Pro 21 Serien- und Doppelwechselschalter sowie Doppeltaster		ohne Abb.	10/100		776752
FR-Jalousiewippe + Dichtungstopf Als Abdeckung für Pro 21 Jalousieschalter und -taster		ohne Abb.	10/100		776753
SCHUTZKONTAKT-STECKDOSE 16 A/250 V~ (ZUR VERWENDUNG MIT STANDARDDRAHMEN)					
Schutzkontakt-Steckdose (SL) mit Klappdeckel und Kinderschutz			10/100		776708
SCHUTZKONTAKT-STECKDOSE 16 A/250 V~ (ZUR VERWENDUNG MIT 1-FACH RAHMEN BEST.NR. 776201)					
FR-Dichtungssatz für UP-Bewegungsmelder Zur Verwendung der UP-Bewegungsmelder Best.Nr. 775621, 775656 und 775657 (siehe Pro 21-Elektronik) als Feuchtraumgeräte IP 44. Satz bestehend aus Abdeckung, Dichtring und Dichtungstopf. Nur als Einzelgerät mit 1-fach Rahmen Best.Nr. 776201 verwendbar.		ohne Abb.	10/100		776707