



Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------|--|
| Zubehör-/Teilekategorie | Verkabelungszubehör |
| Zubehör-/Teiletyp | Stecker |
| Elektrische Verbindung | Abgewinkelter Stecker M12, 5-polig |
| Manschettenmaterial | Metall |
| Status-LED | Ohne |
| Kabelverbindung | Schraubanschluss / Leiterquerschnitt <math><0,75 \text{ mm}^2</math> / Klemmkapazität 3...6 mm |

Zusatzmerkmale

| | |
|----------------------------------|----------------------|
| Kabelverschraubungstyp | Pg 7 |
| Kabelsteckerbefestigung | Anschrauben |
| Betriebsbemessungsspannung U_e | 30 V AC 36 V DC |
| Nennstrom [In] | 3 A |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Minimum insulating resistance | 1000 G Ω |
| Kontaktwiderstand | 8000 μOhm |
| Produktgewicht | 0,025 kg |

Montage

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Schutzart (IP) | IP67 |
| Umgebungstemperatur bei Betrieb | -40...85 °C |

Nachhaltigkeit

| | |
|---------------------------------|---|
| REACH-Verordnung | REACH-Deklaration |
| EU-RoHS-Richtlinie | Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) EU-RoHS-Deklaration |
| Quecksilberfrei | Ja |
| Informationen zu RoHS-Ausnahmen | Ja |

Vertragliche Gewährleistung

| | |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|