

Steckdose - SD-D/SC/LA/YE - 2963404


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Schaltschrank-Steckdose, zur Montage auf Tragschiene und im Service-Interface, mit Leuchtanzeige, Gehäusefarbe: gelb, mit Schraubanschluss, Ländervariante: Deutschland, Gehäusebreite 45 mm



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	5 STK
Mindestbestellmenge	5 STK
GTIN	 4 017918 574222
GTIN	4017918574222
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	79,280 g
Zolltarifnummer	85366990
Herkunftsland	Griechenland
Verkaufsschlüssel	BG4611

Technische Daten

Maße

Breite	45 mm
Höhe	75 mm
Tiefe	65,2 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 60 °C

Allgemein

Nennspannung U_N	250 V AC
Nennstrom I_N	16 A
Statusanzeige	Glimmlampe oder LED mit Vorwiderstand

Steckdose - SD-D/SC/LA/YE - 2963404

Technische Daten

Allgemein

Material Kontakt	CuZn37
Ländertypisch verwendbar in	D
Farbe	gelb
Isolierstoff	PA
Normen/Bestimmungen	IEC 83
	DIN 49440-1

Anschlussdaten

Leiterquerschnitt starr min	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt starr max	4 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel min.	0,2 mm ²
Leiterquerschnitt flexibel max.	2,5 mm ²
Leiterquerschnitt AWG min	24
Leiterquerschnitt AWG max	12
Anschlussart	Schraubanschluss
Abisolierlänge	8 mm
Schraubengewinde	M3

Normen und Bestimmungen

Normen/Bestimmungen	IEC 83
	DIN 49440-1

Environmental Product Compliance

	Lead 7439-92-1
China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27142300
eCl@ss 6.0	27142300
eCl@ss 7.0	27142305
eCl@ss 8.0	27142305
eCl@ss 9.0	27142305

ETIM

ETIM 2.0	EC001325
ETIM 3.0	EC001325
ETIM 4.0	EC001663
ETIM 5.0	EC001663
ETIM 6.0	EC001663

Steckdose - SD-D/SC/LA/YE - 2963404

Klassifikationen

ETIM

ETIM 7.0	EC001663
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211806
UNSPSC 7.0901	39121406
UNSPSC 11	39121406
UNSPSC 12.01	39121406
UNSPSC 13.2	39121406

Approbationen


Approbationen


Approbationen

VDE Zeichengenehmigung / EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

VDE Zeichengenehmigung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40006299
Nennspannung UN		250 V	
Nennstrom IN		16 A	

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------
