

DATENBLATT

BS3700

HW Gerätedose F90 68/62mm



Beschreibung

Hohlwand Brandschutz-Gerätedose für Standardfräsloch 68mm, Feuerwiderstandsklasse EI120, Feuerwiderstandsklasse EI30 bis EI60 ohne Dämmwolle, gegenüberliegender Einbau möglich, Zulassung ETA, direkter Schutz bei Rauchentstehung, erhält Schallschutzfunktion der Wand, Werkzeuglose Kabel- und Rohreinleitung, 2K Technik, Ausführung mit Metallkralle, mit vormontierten Geräteschrauben, Tiefe 62mm, Bohrloch Ø 68mm, hochfester, temperaturbeständiger Spezialkunststoff, Kabel- und Rohreinleitungen: 2 x M25, 2 x 3 x 1,52, 2 x 3 x 2,52

PRODUKTDDETAILS

Anzahl der Einführungen	6
Art der Gehäusedurchführung	ohne
Ausführung	Einzel
Bauform	Gerätedose
Befestigung der Geräte	schrauben
Bestückung	ohne
Deckel	ohne
Deckelbefestigung	geschraubt
Durchmesser	68 mm
Einführung von hinten	Nein
Farbe	schwarz
Form	rund
Funktionserhalt	E 90
Für Anzahl Geräteeinsätze	1

Für Kabeldurchmesser von/bis	14,4 mm
für Rohrdurchmesser	20/25 mm
Halogenfrei	Ja
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Mit Abschirmung	Nein
Mit Nagellaschen	Nein
Mit Schrauben	Ja
Montageart	Hohlwand
Oberfläche	unbehandelt
Plombierbar	Nein
Rohrverriegelung	Nein
Schutzart (IP)	IP30
Tiefe	62 mm
Werkstoff	Kunststoff
Winddicht	Ja