

PRODUCT-DETAILS

CA35RT

CA35RT Kleinverteiler Aufputz, 3FB, 5-reihig transparente Tür



Allgemeine Informationen

Typ	CA35RT
Bestellnummer	2CPX052258R9999
EAN	4011617522584
Beschreibung	CA35RT Kleinverteiler Aufputz, 3FB, 5-reihig transparente Tür
Langbeschreibung	Die Kleinverteiler der Baureihe ComfortLine Compact-A sind für die Aufputz Montage ausgelegt. Verwendung finden die Verteiler zum Beispiel im Innenbereich von Wohn-, Zweck- oder Industriegebäuden. Die Gehäuse werden mit Blendrahmen und Tür ausgeliefert und verfügen über obere, untere und seitliche Leitungseinführungsmöglichkeiten. Ebenfalls serienmäßig ist je Feld die oben und unten angebrachte Kabelabfangmöglichkeit, welche die Verlegung der Kabel erheblich vereinfacht. Durch die QMS-Rasttechnik kann der Ausbau mit Verteilerfelder und Kombi-Sets nach Kundenwunsch individuell realisiert werden. Die Gehäuse erfüllen die Schutzart IP44 und haben ein VDE Prüfzeichen. Farbe Weiß RAL 9016 und pulverbeschichtet.

Bestelldaten

EAN	4011617522584
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85381000

Abmessungen

Breite des Produkts	800 mm
Höhe des Produkts	800 mm
Tiefe des Produkts	160 mm

Nettogewicht	21.962 kg
--------------	-----------

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Packung 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	806.000 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	802.000 mm
Länge Verpackungseinheit 1	165.000 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	22.84 kg
EAN Verpackungseinheit 1	4011617522584
Menge Verpackungseinheit 2	Palette 8 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	800.000 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	1762.000 mm
Länge Verpackungseinheit 2	1200.000 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	195.696 kg

Weitere Informationen

Farbe	weiß
Typ Abdeckplatte	Tür
Schutzart	IP44
Platzeinheiten PLE	144
Gehäusety	Kleinverteiler
Feldbreite	3
Gehäusematerial	Steel
Innenmaß Tiefe	152 mm
Rastereinheiten (RE)	4
Verlustleistung	$\Delta t = 20K$ 61.4 W $\Delta t = 25K$ 81 W $\Delta t = 30K$ 95.7 W
Baureihe	ComfortLine Compact CA
Produktname	Kleinverteiler
Schutzklasse	II (schutzisoliert)
Bemessungsbetriebsspannung	Maximum 400 V

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	9AKK107680A4771
Betriebs- und Montageanleitung	2CPC133150M5601

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000214 - Installationskleinverteiler
ETIM 7	EC000214 - Installationskleinverteiler

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	U
WEEE Kategorie	4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte)

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Verteiler & Kabelsysteme → Unterverteiler → Kleinverteiler AP / UP → ComfortLine Compact CA

