



### Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Kompatibilität des Bereichs	ELSO Fashion ELSO Riva ELSO Scala
Produkt oder Komponententyp	Steckdose
Erläuterungen zum Gerät	Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose	Seite Erde
Ausgangspolkonfiguration	2P + E
Farbton	Anthrazitgrau(RAL 7016)
Menge pro Satz	Satz mit 10 Stück

### Zusatzmerkmale

Anzahl an Steckdosen	1
Gehäusevariante	Einbaugeschloß
Nennstrom	16 A bei 250 V AC
Anschlüsse - Klemmen	Schraubklemmen:Kupfer, Klemmenanschluss1,5-2,5 mm <sup>2</sup> Schraubklemmen:aluminiumfarben, Klemmenanschluss2,5 mm <sup>2</sup>
Material	Thermoplast

### Montage

Schutzart (IP)	IP20
----------------	------

### Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	82 g
Höhe VPE1	3 cm
Breite VPE1	7 cm
Länge VPE1	7 cm
Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltsmenge VPE2	10
Gewicht VPE2	820 g
Höhe VPE2	4,5 cm
Breite VPE2	15,3 cm
Länge VPE2	37,6 cm
Verpackungstyp VPE3	PAL
Inhaltsmenge VPE3	2550
Gewicht VPE3	314,64 kg
Höhe VPE3	96,1 cm
Breite VPE3	80 cm
Länge VPE3	120 cm

## Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<a href="#">REACH-Deklaration</a>
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <a href="#">EU-RoHS-Deklaration</a>
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	<a href="#">Ja</a>
RoHS-Richtlinie für China	<a href="#">RoHS-Erklärung Für China</a>
Umweltproduktdeklaration	<a href="#">Produktumweltprofil</a>
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.