

Unterputz-Verteilertürrahmen UM IP30

Leer, mit Tür mit versenkten Scharnieren und Drehriegel-Verschluss, leichtes Umrüsten auf 61005 Schloss und Blechmontagezylinder. Öffnungswinkel der Türen 122°. Farbe RAL 7035. Bei Doppelgehäuse ist die jeweilige Nischenbreite + 20mm. Schutzart: IP30 max. IP54. Bei IP 54 und Doppeltür unbedingt DPSH verwenden! Sonderfarben auf Anfrage!

				375	590	790	1000	1210	1495	Nischenmaß	
				380	595	795	1005	1215	1500	Außenrandmaß	
				330	545	745	955	1165	1450	Rahmen-Einbaumaß	
				A	B	C	D	E	F		
530	539	485	1	UM-1A	UM-1B	UM-1C	UM-1D	UM-1E			
780	789	735	2	UM-2A	UM-2B	UM-2C	UM-2D	UM-2E	UM-2F		
1080	1089	1035	3	UM-3A	UM-3B	UM-3C	UM-3D	UM-3E	UM-3F		
1230	1239	1185	4	UM-4A	UM-4B	UM-4C	UM-4D	UM-4E	UM-4F		
1405	1414	1360	5	UM-5A	UM-5B	UM-5C	UM-5D	UM-5E	UM-5F		
1705	1714	1660	6	UM-6A	UM-6B	UM-6C	UM-6D	UM-6E	UM-6F		
1855	1864	1810	7	UM-7A	UM-7B	UM-7C	UM-7D	UM-7E	UM-7F		
2030	2039	1985	8	UM-8A	UM-8B	UM-8C	UM-8D	UM-8E	UM-8F		
				Tür 1-flügelig				Tür 2-flügelig			
Türabschlag				60% der Türpreise von Seite 204							



bis 30mm Putzausgleich



UM-DA-D

Niro Ausführung auf Anfrage!

Regenleiste für Unterputz-Verteilertürrahmen UM

Regenleiste angeschweißt	UM-DA-A	UM-DA-B	UM-DA-C	UM-DA-D	UM-DA-E	UM-DA-F

Hinweis für Freiluftmontage:

Schutzart IP 44: mit Verschluss 61005+Dichtung.
Schutzart IP 54: mit DPSH-Verschluss+Dichtung+Regenleiste



Einbau:

Beim Einsetzen des UM-Rahmens in die Putzwanne im Freien ist zu beachten, dass zwischen dem Außenputz (Fassade) und dem UM-Rahmen eine Silikon-Fuge eingefügt wird!

Seitenwanenbleche SWB (keine Putzwanne notwendig)

Komplett mit Montagewürfeln, passend zu UM-Rahmen. SWB ermöglichen die Montage eines Verteilers, wenn bauseits eine Nische hergestellt wird. Das heißt, es wird keine Putzwanne (PW) verwendet.

Type	Blechhöhe	Nischenhöhe	Gewicht
SWB-1	460mm	485mm	1,5kg
SWB-2	710mm	735mm	2,5kg
SWB-3	1010mm	1035mm	3,5kg
SWB-4	1160mm	1185mm	4kg
SWB-5	1335mm	1360mm	4,8kg
SWB-6	1635mm	1660mm	6kg
SWB-7	1785mm	1810mm	6,5kg
SWB-8	1960mm	1985mm	7kg

Breite	Nischenbreite
A	330mm
B	545mm
C	745mm
D	955mm
E	1165mm



SWB-2 SWB-2-montiert auf UM-2B