



Hauptmerkmale

Baureihe	ELSO
Kompatibilität des Bereichs	ELSO Fashion IP44 ELSO Fashion ELSO Scala ELSO Riva
Produkt oder Komponententyp	Steckdose
Abdeckungstyp	Klappdeckel
Erläuterungen zum Gerät	Mechanismus mit Befestigungsrahmen und Zentralplatte
Standardmäßige Beschreibung der Steckdose	Without earthing contact
Ausgangspolkonfiguration	2P
Farbton	Perlweiß(RAL 1013)
Menge pro Satz	Satz mit 10 Stück

Zusatzmerkmale

Anzahl an Steckdosen	1
Gehäusevariante	Einbaugehäuse
Nennstrom	16 A bei 250 V AC
Anschlüsse - Klemmen	Einschub:Kupfer, Klemmenanschluss1,5-2,5 mm ²

Montage

Normen	VDE 0620
Schutzart (IP)	IP44

Packing Units

Verpackungstyp VPE1	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
Verpackungsgewicht (Lbs)	104 g
Höhe VPE1	3 cm
Breite VPE1	7 cm
Länge VPE1	7 cm
Verpackungstyp VPE2	BB1
Inhaltsmenge VPE2	10
Gewicht VPE2	1,04 kg
Höhe VPE2	8,5 cm
Breite VPE2	19,5 cm
Länge VPE2	24,3 cm
Verpackungstyp VPE3	PAL
Inhaltsmenge VPE3	1710
Gewicht VPE3	378,35 kg
Höhe VPE3	93,7 cm
Breite VPE3	80 cm
Länge VPE3	120 cm

Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.