



Hauptmerkmale

Baureihe	Spacial
Produkt oder Komponententyp	Membranplatte für Kabeleinführung
Zubehör-/Teilekategorie	Kabelführungszubehör
Geräteanwendung	Mehrzweck
Kompatible Produktfamilie	Spacial S3D Kompaktgehäuse Spacial CRN Kompaktgehäuse Spacial SF passender Schrank
Menge pro Satz	Satz aus 1 Stück

Zusatzmerkmale

Montagehalterung	Kabeleinführungsplatte Gehäusekörper
Material	TPE (thermoplastisches Elastomer) SBS (styrene butadiene styrene) PP (Polypropylen) SEBS (Styrol-Ethylen-Butylen-Styrol)
Zugkraft	20 daN
Gesamte Kabeleinführungsnummer	25
Kabeleinführungsnummer	16 14 mm 6 18 mm 3 30 mm
Höhe	25 mm
Breite	215 mm
Tiefe	86 mm
Farbe	Lichtgrau (RAL 7035)
Produktgewicht	0,306 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP65
Normen	ASTM G154 - 06 EN 50262
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40...85 °C

Packing Units

Verpackungsgewicht (Lbs)	0,306 kg
Höhe VPE1	40,000 mm
Breite VPE1	115,000 mm
Länge VPE1	240,000 mm

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der hierin enthaltenen Produkte. Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar. Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen. Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Offer Sustainability

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
Frei von REACH-SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen	Ja
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 months
----------	-----------