

Funktionsbeschreibung



- Digitale Steckdosenschaltuhr mit Wochenprogramm
- 36 Speicherplätze
- Verwendung für Schuko-Steckdosen
- 1 Kanal
- Einfache Bedienung durch Tasten für Programmfunktionen, Wochentag, Stunde und Minute
- EIN-AUS Schaltzeiten
- Schaltungsvorwahl
- Dauerschaltung EIN/AUS
- Zufallsprogramm
- Automatische Sommer-/Winterzeitumschaltung
 - deaktivierbar

Technische Daten

| | |
|---|--|
| Betriebsspannung | 230 V AC |
| Frequenz | 50 Hz |
| Montageart | Steckdosen-Zwischenstecker |
| Kontaktart | Schließer |
| Öffnungsweite | < 3 mm (μ) |
| Programm | Wochenprogramm |
| Programmfunktionen | EIN-AUS |
| Anzahl Kanäle | 1 |
| Anzahl Speicherplätze | 36 |
| Gangreserve | 20 Tage |
| Schaltleistung bei 250 V AC, $\cos \varphi = 1$ | 16 A |
| Schaltleistung bei 250 V AC, $\cos \varphi = 0,6$ | 2 A |
| Glüh-/Halogenlampenlast 230 V | 1000 W |
| Kürzeste Schaltzeit | 1 min |
| Ganggenauigkeit bei 25 °C | $\leq \pm 1$ s/Tag (Quarz) |
| Zeitbasis | Quarz |
| Stand-by Leistung | $\sim 0,8$ W |
| Speicherkarte im Lieferumfang | – |
| Anschlussart | Steckdosen-Zwischenstecker |
| Anzeige | LCD-Anzeige |
| Schutzart | IP 20 |
| Schutzklasse | II für Gehäuse, I für Steckersystem nach EN 62 730-1 |
| Umgebungstemperatur | -10 °C ... +40 °C |

Maßbilder

