

Artikeldatenblatt

SCHUKO® Steckdose mit USB-Ladegerät



Artikel-Nr.

LS 1520-18 A WWM

SCHUKO® Steckdose mit USB-Ladegerät

mit integriertem erhöhten Berührungsschutz
 mit 1 USB-Buchse Typ A
 mit Schnellladefunktion
 mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm²
 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
 Montage in Gerätedose nach DIN 49073
 Einbautiefe: 48 mm

JUNG Quick Charge® unterstützt diese Standards

Technische Daten

Nennspannung:	AC 220 ... 250 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Nennstrom Steckdose:	16 A
Ausgangsspannung USB:	DC 9 V / DC 5 V
Ausgangsstrom USB:	2 A / 3 A
Standby-Leistung:	≤ 60 mW
Umgebungstemperatur:	+5 ... +35 °C
Lager-/Transporttemperatur:	-20 ... +70 °C
Einbautiefe:	48 mm
Schutzart:	IP 20
Anschlussart:	Federklemmen
eindrätig:	1,5 ... 2,5 mm ²
feindrätig ohne Aderendhülse:	1,5 ... 2,5 mm ²



matt lackiert

Farbe:
schneeweiß matt

Material:
Thermoplast lackiert