





## REICHWEITE



Montagehöhe	Sitzende Personen Ø*	Gehende Personen Ø*
2 m	5 m	20 m
3 m	7 m	26 m
4 m	9 m	28 m
5 m	(10 m)	30 m
6 m	(10 m)	30 m
7 m	(10 m)	30 m
8 m	(10 m)	30 m

\*Maximalwerte



- **Optimale Reichweite**  
Beim Durchschreiten mehrerer Zonen
- **Verminderte Reichweite (ca. -50%)**  
Bei Bewegungen innerhalb einer Zone
- Präsenzzone (Arbeitsbereich)**  
● Reagiert auf kleinste Bewegungen (sitzende Tätigkeit)
- Bewegungszone (Gehbereich)**  
● Reagiert auf grössere Gehbewegungen

# Swiss Garde 360 Präsenz DALI Master 30 m Swiss Garde 360 Präsenz DALI Master RA 30 m

Version 360° mit bis zu Ø 30 m Erfassungsbereich für UP-Deckenmontage

### Ihre Vorteile

- Ideal für alle DALI Anwendungen in Büros, Sitzungszimmern, Aufenthaltsräumen, Kellerräumen etc.
- Optimierter Detektionsalgorithmus für zuverlässigste Erfassung
- Diskretes und flaches Design, Spezialfarben auf Anfrage
- Weniger als 0,5W Leistungsaufnahme
- Betrieb als Voll- oder Halbautomat
- Betrieb in Master-/Slave-Konfiguration mit bis zu 10 Swiss Garde Slave-Geräten
- Ansteuerung von bis zu 50 DALI EVG pro DALI Master-Gerät
- Einstellung aller Parameter LUX/TIME/STBY manuell oder per P-IR-Handsender
- Zusätzlicher Tastereingang (230V oder potentialfrei) für manuelles Ein-/Ausschalten und Dimmen
- Dimmen manuell mittels P-IR-Handsender oder externem Taster
- Dimmen automatisch mittels Konstantlichtregelung
- Orientierungslicht in verschiedenen Stufen manuell oder per P-IR-Handsender

### Eigenschaften/Montage

Der Swiss Garde 360 Präsenz DALI Master (RA) 30 m ist für die UP-Deckenmontage in Büros, Sitzungszimmern, Aufenthaltsräumen, etc. geeignet, bei denen ein Erfassungsbereich von bis zu 30 m erwünscht ist. Die integrierte Spannungsversorgung erlaubt den Anschluss von bis zu 50 DALI-EVG zur Lichtsteuerung mittels Konstantlichtregelung. Das DALI Master-Gerät lässt sich mit bis zu 10 konventionellen Slave-Geräten kombinieren und sowohl im voll- wie auch im halbautomatischen Modus betreiben. Nebst der Fernbedienung eignet sich auch ein am externen Eingang angeschlossener Taster zum Dimmen des Lichts.

### TECHNISCHE DATEN



<b>Nennspannung:</b>	230V/50 Hz
<b>Erfassungsbereich:</b>	360°
<b>Reichweite:</b>	max. Ø 7 m Präsenz, ca. Ø 26 m bei 3 m Höhe
<b>Montagehöhe:</b>	ca. 2-8 m
<b>Dämmerungsregler:</b>	ca. 10-2000 lx (oder aktueller Luxwert per Fernbedienung)
<b>Zeitregler:</b>	10 s bis 20 min / Test (ein 3 s; aus 6 s)
<b>Orientierungslicht:</b>	0% / 10% / 20% / 30% während 5 min, 10 min, 15 min oder dauerhaft
<b>Last:</b>	max. 50 EVGs
<b>Schutzart:</b>	IP20 Innenmontage, Klasse II, CE
<b>Temperaturbereich:</b>	0 bis +45 °C
<b>Masse:</b>	Swiss Garde 360 Präsenz DALI Master 30 m: 86x86x50 mm (Sichtmass) Swiss Garde 360 Präsenz DALI Master RA 30 m: Ø 105x50 mm (Sichtmass)



Abbildung mit AP-Rahmen  
siehe Züblin Katalog

SG 360 Präsenz DALI Master 30 m

SG 360 Präsenz DALI Master RA 30 m  
RA = Runde Abdeckung



Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.
Swiss Garde 360 Präsenz DALI Master 30 m	weiss	26001
Swiss Garde 360 Präsenz DALI Master RA 30 m	weiss	26002

Zubehör siehe Züblin Katalog

